Двух выходной LNB.
LUMAX LV-T40

Два выхода: Универсальный тип.

Специально разработанный конвертор для приема цифровых спутниковых сигналов с последующей их дестрибьюцией на два независимых цифровых приемника.
Конвертор полностью готов для приема цифровых потоков с каналами Высокой Четкости, благодаря превосходным шумовым характеристикам. Изготовленный на высочайшем уровне данный конвертор является одним из лучших в Европе в части приема цифровых потоков стандарта DVB-S2.

Технические характеристики.

Приемные частоты нижнего диапазона	10.7 ~ 11.7 GHz
Выходные частоты	950 ~ 1950 MHz
Частота гетеродина	9.75 GHz
Приемные частоты верхнего диапазона	11.7 ~ 12.75 GHz
Выходные частоты	1100 ~ 2150 MHz
Частота гетеродина	10.6 GHz
Шумовая фигура	0.3dB. (0.7dB Макс.)
Стабильность гетеродина	+/- 1.0 MHz
В зависимости от температуры	+/- 3.0 MHz
Фазовые шумы на 10K Hz	-80 dBc / Hz
Усиление	55 dB Min.
Стабильность усиления	+/- 4 dB
Срыв изображения	40 [min.] dB
Выходной P1dB	0.0 [min.] dBm
Кросс-поляризация	20 [min.] dB
Питание поляризации [V]	10.0 ～ 14.0 V
Питание поляризации [H]	16.0 ～ 20.0 V
Управление диапазонами	22+/- 4 KHz
Ложные выходные сигналы	- 60 [max.] dBc
Выход VSWR	2.5 : 1 ~
Помехи от паразитного излучения	-50 dBm Max.
Напряжение питания	120 mA@11-20V
Рабочая температура	- 30 ~ + 60
Выходное сопротивление	75 Ω (F-Type)
Вес	180 g