

Т И П	HS016	HS018L	HS017
Номер заказа	02523	02569	02524
Частотный диапазон	47–300, 470–862 MHz	88–230, 470–790 MHz	47–300, 470–862 MHz
Число выходов	2		4
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ)	20–22 dB, 20–22 dB	26 dB	18–20 dB, 18–20 dB
Пределы изменения коэффициента усиления	VHF 0 ÷ -15 dB, UHF 0 ÷ -12 dB		
Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B)	104 dB μ V	IMD3=60 dB (DIN45004B) 107 dB μ V, IMD3=60 dB 104 dB μ V	100 dB μ V
Возвратные потери по входу и выходу	> 10 dB		
Коэффициент шума	VHF < 4.5 dB, UHF < 3 dB	VHF < 3 dB, UHF < 3.5 dB (700 MHz)	VHF < 4.5 dB, UHF < 3 dB
Тестовая точка	-20 dB		
Развязка между выходами	> 16 dB	> 18 dB	> 16 dB
Потребляемая мощность	230 V~ 50/60 Hz 3.5 W		
Диапазон рабочих температур	-20° ÷ +50° C		
Габариты/Вес (в упаковке)	133x63x39 mm/0.36 kg		133x73x39 mm/0.36 kg

